

# Ecotech Taurus 155E

## Hoja de Datos



### Parámetros

### Ecotech Taurus 155E

|   |  |
|---|--|
| <b>Cabezal</b>  | 1440 nozzles • Puntos variables • 7 • 14 • 21 picolitros   |
| <b>Número de Cabezales</b>                                | 1  |
| <b>Resolución</b>   | Hasta 1440 dpi   |
| <b>Tipo</b>   | Eco-solvente   |
| <b>Tinta Colores</b>                                      | 4 colores (CMYK)   |
| <b>Capacidad</b>  | 1 litro por color  |
| <b>Ancho máximo de impresión</b>                          | 59.84" (1,520 mm)  |
| <b>Ancho máximo de sustrato de impresión</b>              | 61" (1,550 mm)   |
| <b>Sistema de alimentación</b>                            | Rollo y Hoja   |
| <b>Sistema automático de recogimiento</b>                 | Incluido   |
| <b>Tipos</b>  | Lona, mesh, vinilo, vinilo perforado, tela, tejidos, telas de poliéster  |
| <b>Modos de impresión</b>                                 | <b>Producción 4 Pasadas</b> 162 sq.ft./h (15 m <sup>2</sup> /h)<br><b>Calidad 6 Pasadas</b> 129 sq.ft./h (12 m <sup>2</sup> /h)<br><b>Alta Calidad 8 Pasadas</b> 86 sq.ft./h (8 m <sup>2</sup> /h) |
| <b>Sistema de limpieza</b>                                | Limpieza automática  |
| <b>Sistema de calefacción y enfriamiento</b>              | Pre calentador, calentador medio y frontal, ventiladores de enfriamiento   |
| <b>Interfaz</b>   | Interfaz de red RJ45   |
| <b>Rip Software</b>                                       | Flexi Print 12   |
| <b>Voltaje</b>  | AC 220V, 50Hz / 60Hz   |
| <b>Consumo de poder</b>                                   | Calentador: 800W (7A) Impresora: 200W (1.5A)   |
| <b>Temperatura de operación</b>                           | <del>68° - 77° F (20° - 25° C)</del> Humedad 40 - 60%, no condensada   |
| <b>Dimensiones de la impresora (Largo x Ancho x Alto)</b> | 92" x 30" x 50" (2,337 x 762 x 1,270 mm)   |
| <b>Dimensiones del empaque (Largo x Ancho x Alto)</b>     | 100" x 27" x 28" ( 2,540 x 686 x 712 mm)   |
| <b>Peso del equipo</b>                                    | 327 lbs (149 kg)   |
| <b>Peso del empaque</b>                                   | 450 lbs (204 kg)   |